



МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

1 марта 2018г. № 55

г. Мінск

г. Минск

О внесении дополнений и изменений в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении

Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 28 февраля 2018 г. № 2),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Сборник ресурсно-сметных норм на монтаж оборудования № 12 «Технологические трубопроводы» (РСН 8.03.212-2007), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», следующие дополнения и изменения:

1.1. таблицу 3 технической части дополнить строкой следующего содержания:

«

Номер отдела, раздела и группы	Нормы отходов, %
Отдел 20, раздел 1	3

»;

1.2. пункт 11 технической части изложить в следующей редакции:

«11. При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда рабочих по нормам и расценкам отделов 1, 9, 20, групп 748, 749, 752 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$K=1+0,04 \times M$, где M – число метров свыше 5.

При определении высоты, на которой производятся монтажные работы, в расчет принимается расстояние от отметки земли (пола) до отметки, на которой производятся работы.»;

1.3. подпункт 18.2 пункта 18 вводных указаний технической части изложить в следующей редакции:

«18.2. Нормами предусмотрены работы по изготовлению узлов и

секций трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих группах первого, второго и двадцатого отделов сборника, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.»;

1.4. вводные указания технической части дополнить Отделом 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.5. дополнить Отделом 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса», включающим Раздел 1 «Трубопроводы из труб углеродистой и легированной стали» и группы 1401 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1401-1 ÷ Ц12-1401-46, 1402 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1402-1 ÷ Ц12-1402-46, 1420 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1420-1 ÷ Ц12-1420-26, 1421 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1421-1 ÷ Ц12-1421-26, 1425 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1425-1 ÷ Ц12-1425-42, 1426 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1426-1 ÷ Ц12-1426-42, 1430 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1430-1 ÷ Ц12-1430-31, 1431 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1431-1 ÷ Ц12-1431-31, 1435 «Трубопроводы внутрицеховые

нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1435-1 ÷ Ц12-1435-32, 1436 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1436-1 ÷ Ц12-1436-32, 1437 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1437-1 ÷ Ц12-1437-32, 1440 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях» с нормативами Ц12-1440-1 ÷ Ц12-1440-31, 1441 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с ресурсно-сметными нормами Ц12-1441-1 ÷ Ц12-1441-32, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Внести в Сборник нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования № 12 «Технологические трубопроводы» (НРР 8.03.212-2012), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», следующие дополнения и изменения:

2.1. таблицу 3 технической части дополнить строкой следующего содержания:

«

Номер отдела, раздела и группы	Нормы отходов, %
Отдел 20, раздел 1	3

»;

2.2. пункт 11 технической части изложить в следующей редакции:

«11. При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда рабочих по нормативам отделов 1, 9, 20, групп 748, 749, 752 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$K=1+0,04 \times M$, где M – число метров свыше 5.

При определении высоты, на которой производятся монтажные работы, в расчет принимается расстояние от отметки земли (пола) до

отметки, на которой производятся работы.»;

2.3. подпункт 18.2 пункта 18 вводных указаний технической части изложить в следующей редакции:

«18.2. Нормативами предусмотрены работы по изготовлению узлов и секций трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих группах первого, второго и двадцатого отделов сборника, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.»;

2.4. вводные указания технической части дополнить Отделом 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2.5. дополнить Отделом 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса», включающим Раздел 1 «Трубопроводы из труб углеродистой и легированной стали» и группы 1401 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа» с нормативами Ц12-1401-1 ÷ Ц12-1401-46, 1402 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1402-1 ÷ Ц12-1402-46, 1420 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1420-1 ÷ Ц12-1420-26, 1421 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1421-1 ÷ Ц12-1421-26, 1425 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1425-1 ÷ Ц12-1425-42, 1426 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1426-1 ÷ Ц12-1426-42, 1430 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа» с нормативами Ц12-1430-1 ÷ Ц12-1430-31, 1431 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из

труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1431-1 ÷ Ц12-1431-31, 1435 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1435-1 ÷ Ц12-1435-32, 1436 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях» с нормативами Ц12-1436-1 ÷ Ц12-1436-32, 1437 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1437-1 ÷ Ц12-1437-32, 1440 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях» с нормативами Ц12-1440-1 ÷ Ц12-1440-31, 1441 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1441-1 ÷ Ц12-1441-32, согласно приложению 4 к настоящему приказу.

3. Внести в Сборник нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования № 12 «Технологические трубопроводы» (НРР 8.03.212-2017), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. №238 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», следующие дополнения и изменения:

3.1. таблицу 3 технической части дополнить строкой следующего содержания:

«

Номер отдела, раздела и группы	Нормы отходов, %
Отдел 20, раздел 1	3

»;

3.2. пункт 11 технической части изложить в следующей редакции:

«11. При производстве работ на высоте свыше 5м к затратам труда рабочих по нормативам отделов 1, 9, 20, групп 748, 749, 752 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$K=1+0,04 \times M$, где M – число метров свыше 5.

При определении высоты, на которой производятся монтажные

работы, в расчет принимается расстояние от отметки земли (пола) до отметки, на которой производятся работы.»;

3.3. подпункт 18.2 пункта 18 вводных указаний технической части изложить в следующей редакции:

«18.2. Нормативами предусмотрены работы по изготовлению узлов и секций трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих группах первого, второго и двадцатого отделов сборника, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.»;

3.4. вводные указания технической части дополнить Отделом 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса» согласно приложению 5 к настоящему приказу;

3.5. дополнить Отделом 20 «Трубопроводы нефтегазоперерабатывающего комплекса», включающим Раздел 1 «Трубопроводы из труб углеродистой и легированной стали» и группы 1401 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа» с нормативами Ц12-1401-1 ÷ Ц12-1401-46, 1402 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1402-1 ÷ Ц12-1402-46, 1420 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1420-1 ÷ Ц12-1420-26, 1421 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1421-1 ÷ Ц12-1421-26, 1425 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1425-1 ÷ Ц12-1425-42, 1426 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1426-1 ÷ Ц12-1426-42, 1430 «Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа» с нормативами Ц12-1430-1 ÷ Ц12-1430-31, 1431 «Трубопроводы

межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1431-1 ÷ Ц12-1431-31, 1435 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях» с нормативами Ц12-1435-1 ÷ Ц12-1435-32, 1436 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях» с нормативами Ц12-1436-1 ÷ Ц12-1436-32, 1437 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1437-1 ÷ Ц12-1437-32, 1440 «Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях» с нормативами Ц12-1440-1 ÷ Ц12-1440-31, 1441 «Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках» с нормативами Ц12-1441-1 ÷ Ц12-1441-32, согласно приложению б к настоящему приказу.

4. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

4.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;

4.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа;

4.3. обеспечить проведение апробации утвержденных настоящим приказом нормативов до 1 марта 2019 г. и по ее результатам, при необходимости, внести изменения в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2018 г.

Министр



А.Б.Черный